

STAFFA DI BLOCCAGGIO STAMPI Mod. BLTB


Utilizzante cilindri forati mod. BLT



- Rapido posizionamento in cave a T
- Corsa lunga: 10 mm
- Ampia adattabilità allo spessore dello stampo
- Con la semplice sostituzione di 2 barre filettate praticamente lo spessore non ha limiti
- 8 modelli standard
- Sforzi da 24 a 48 KN
- Cave a T da mm 18 - 22 - 28 - 36 - 42

CODIFICA: **BLTB 040 2**

MISURA DEL CILINDRO BLT
CODICE RELATIVO ALLA CAVA



1 Quota registrabile in funzione dell'avvitamento del cilindro BLT 2 e dei dadi autobloccanti 3.
N.B.: tale quota può essere maggiormente aumentata sostituendo le 2 barre filettate 4.

MODELLI DISPONIBILI

TIPO	SFORZI KN	CORSA W mm	QUOTE in mm.												
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
BLTB0401 BLTB0402	24	10	46 - 81	140	93	113	33	50	20	31	M16	55	18 22	28 35	10 14
BLTB0602 BLTB0603	37	10	54 - 94	163	105	130	38	58	23	34	M20	65	22 28	35 44	14 18
BLTB1003 BLTB1004	60	10	68 - 108	193	122	157	48	72	25	42	M24	85	28 36	44 50	18 22
BLTB1404 BLTB1405	84	10	82 - 122	222	137	186	57	86	30	47	M30	100	36 42	50 60	22 26